



**省エネ、静寂、無給油が自慢です。
しかも、メンテナンスが簡単!!**

LA SERIES

リニア駆動フリーピストン



●防水・防音密閉ケース付き/ LAシリーズ

メドーブロー

型式 **LA-30/40**
LA-60B/80B/100/120



●LA-30/40



●LA-60B/80B



●LA-100/120

特長

省エネルギー	高効率送風機能で省エネを実現。
静寂	夜間でも気兼ねなく使える低作動音・低振動音。
メンテナンス容易	ドライバー1本で部品の交換可能。
無給油	完全無給油なので吐出エアは常にクリーン。
高い耐久性	連続運転を考慮した強靱な設計。
アース不要	アース工事の手間がいらす安心。
温度上昇制御	省エネルギー設計で温度上昇を大幅に抑制。
小型・軽量	使いやすいコンパクト設計。

用途例



▲浄化槽のエアレーション



MECHANISM

◀ LINEAR MOTOR ▶ DRIVEN FREE PISTON

リニア駆動フリーピストン式とは、モータ部と圧縮部が一体構造となったシリンダ内をピストンだけが電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、電源周波数にシンクロシムズに往復駆動する画期的なメカニズム。

タイマ機能付ブロワ

型式 **LAG-80B**



シンプルなパネルボタンで簡単設定!



設定表示部は、本体上部のフィルタカバーの下にあります。


トラッキング防止付
電源プラグ採用



低作動音・長寿命でメンテナンスも容易なブロワシリーズに、
液晶パネル付ブロワが誕生! 各種設定をよりスムーズに行えます。

外觀寸法図

単位: mm



仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz 兼用
消費電力	86/80W
定格圧力	0.015MPa (0.15kgf/cm ²)
吐出空気量	ばっ気 (80/min) 逆洗 (80/min)
使用圧力範囲	0.01~0.02MPa (0.1~0.2kgf/cm ²)
逆洗回数	1回または2回に設定可能
逆洗初期設定	2回/日 午前2:00 午前3:00 各5分
逆洗作動時間	1~90分に設定可能
強制逆洗時間	5分/回 (任意に 入/切 可能)
現在時刻	24時間時計 (デジタル表示)
本体質量	8kg

※逆洗開始時間は任意の時刻に変更できます。
 注) 浄化槽メーカーによっては、ご使用できない場合があります。
 使用圧力、逆洗回数、逆洗時間をご確認ください。
 注) 設定の詳細については弊社代理店にご確認ください。